Распределительная гребенка „Multidis SH“, 1”
из нержавеющей стали (2017)

Вид	Арт. №	Цена EUR
для 2 контуров	**1407152**	**55,08**
для 3 контуров	**1407153**	**69,79**
для 4 контуров	**1407154**	**84,30**
для 5 контуров	**1407155**	**98,82**
для 6 контуров	**1407156**	**111,84**
для 7 контуров	**1407157**	**127,92**
для 8 контуров	**1407158**	**142,64**
для 9 контуров	**1407159**	**155,52**
для 10 контуров	**1407160**	**170,06**
для 11 контуров	**1407161**	**184,62**
для 12 контуров	**1407162**	**197,59**

Описание: распределительная гребенка для систем отопления с принудительной циркуляцией, для подключения отопительных приборов.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: 100 °C

Гребенка смонтирована. Подающая и обратная балки с воздухоспускной и концевой пробками. Подключение НГ 1” (плоское уплотнение).
Отводы с G ¾ HP по DIN EN 16313 (евроконус) для присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop.
Крепежные хомуты с теплоизоляцией по DIN 4109 (поставляются в комплекте).

Распределительная гребенка „Multidis SF“, 1”
из нержавеющей стали (2017),
со встроенными регулирующими вставками на подающей балке

Вид	Арт. №	Цена EUR
для 2 контуров	**1405552**	**114,86**
для 3 контуров	**1405553**	**141,38**
для 4 контуров	**1405554**	**167,98**
для 5 контуров	**1405555**	**194,65**
для 6 контуров	**1405556**	**221,25**
для 7 контуров	**1405557**	**249,45**
для 8 контуров	**1405558**	**276,19**
для 9 контуров	**1405559**	**302,72**
для 10 контуров	**1405560**	**330,92**
для 11 контуров	**1405561**	**357,45**
для 12 контуров	**1405562**	**382,51**

Описание: гребенка для систем панельного отопления и охлаждения.

Макс рабочее давление: 6 бар.
Макс. рабочая температура: 80 °C.

Возможно использовать в системе радиатороного отопления при соблюдении рабочих параметров.

Гребенка смонтирована. Слив и выпуск воздуха через вращающийся элемент в торцевой части. Подключение НГ 1” (плоское уплотнение). Подключение отопительных контуров G ¾ HP под присоединительные наборы со стяжным кольцом Oventrop.

Подающая балка со встроенными регулирующими вставками. Обратная балка со встроенными вентильными вставками M 30x1,5. Крепежные хомуты (прилагаются) с шумоизоляцией по DIN 4109.

Распределительная гребенка „Multidis SF“, 1”
из нержавеющей стали (2017)
со встроенными ротаметрами 0-5 л/мин. на подающей балке

Вид	Арт. №	Цена EUR
для 2 контуров	**1405352**	**133,20**
для 3 контуров	**1405353**	**174,70**
для 4 контуров	**1405354**	**214,74**
для 5 контуров	**1405355**	**252,88**
для 6 контуров	**1405356**	**291,03**
для 7 контуров	**1405357**	**332,60**
для 8 контуров	**1405358**	**370,96**
для 9 контуров	**1405359**	**410,78**
для 10 контуров	**1405360**	**449,14**
для 11 контуров	**1405361**	**490,65**
для 12 контуров	**1405362**	**532,22**

Подающая балка со встроенными ротаметрами. Обратная балка со встроенными вентильными вставками M 30x1,5. Крепежные хомуты (прилагаются) с шумоизоляцией по DIN 4109.

Распределительная гребенка „Multidis SF“, 1”
из нержавеющей стали
со встроенными регулирующими вставками на подающей балке

Вид	Арт. №	Цена EUR
для 2 контуров	**1404552**	**117,00**
для 3 контуров	**1404553**	**144,05**
для 4 контуров	**1404554**	**171,17**
для 5 контуров	**1404555**	**198,29**
для 6 контуров	**1404556**	**225,47**
для 7 контуров	**1404557**	**254,20**
для 8 контуров	**1404558**	**281,38**
для 9 контуров	**1404559**	**308,44**
для 10 контуров	**1404560**	**337,23**
для 11 контуров	**1404561**	**364,29**
для 12 контуров	**1404562**	**389,73**

Описание: распределительная гребенка для систем
панельного отопления и охлаждения.

Макс. рабочее давление: 6 бар.
Макс. рабочая температура: 80 °C

Гребенка смонтирована. Подающая и обратная балки с воздухоспускной и концевой пробками. Подключение НГ 1” (плоское уплотнение).
Отводы с G ¾ НР для присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop.
Крепежные хомуты с теплоизоляцией по DIN 4109 (поставляются в комплекте).

Распределительная гребенка „Multidis SF“, 1”
из нержавеющей стали,
со встроенными ротаметрами 0-5 л/мин. на подаче

Вид	Арт. №	Цена EUR
для 2 контуров	**1404352**	**135,66**
для 3 контуров	**1404353**	**178,01**
для 4 контуров	**1404354**	**218,75**
для 5 контуров	**1404355**	**257,62**
для 6 контуров	**1404356**	**296,56**
для 7 контуров	**1404357**	**338,91**
для 8 контуров	**1404358**	**377,98**
для 9 контуров	**1404359**	**418,59**
для 10 контуров	**1404360**	**457,65**
для 11 контуров	**1404361**	**499,94**
для 12 контуров	**1404362**	**542,36**

Описание: гребенка для систем панельного отопления и охлаждения.

Макс рабочее давление: 6 бар.
Макс. рабочая температура: 80 °C.

Возможно использовать в системе радиатороного отопления при соблюдении рабочих параметров.

Гребенка смонтирована. Подающая и обратная балки с воздухоспускной и концевой пробками. Подключение НГ 1” (плоское уплотнение).
Отводы с G ¾ НР для присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop.
Крепежные хомуты с теплоизоляцией по DIN 4109 (поставляются в комплекте).