Металлопластиковые трубы „Copipe HS“
PE-Xc/AL/PE-Xb
белые

в бухтах

диаметр 14 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501054**	**2,04**
длина бухты 100 м	**1500154**	**2,04**
длина бухты 200 м	**1500254**	**2,04**

диаметр 16 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501055**	**2,04**
длина бухты 100 м	**1500155**	**2,04**
длина бухты 200 м	**1500255**	**2,04**
длина бухты 500 м	**1500555**	**2,04**

диаметр 20 x 2,5 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501060**	**3,26**
длина бухты 100 м	**1500160**	**3,26**

диаметр 26 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501066**	**6,21**

диаметр 32 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501072**	**8,34**

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельное отопление и системы водоснабжения
Макс. рабочие параметры: 10 бар, 95 °C.
16 бар для холодной воды.

DVGW-рег. №. DW-8501AT2407

Трехслойная металлопластиковая труба, устойчивая к диффузии кислорода:
– внутренний слой полиэтилен PE-Xc
– алюминиевая труба, сваренная встык
– наружный защитный слой полиэтилен PE-Xb
Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом.

Металлопластиковая труба „Copipe HS“ диаметрами 16 - 63 с прессовыми соединениями „Cofit P“ допущена немецким Ллойдом для кораблестроения.

в штангах
длина: 5 м

Вид	Арт. №	Цена EUR
диаметр 26 x 3,0 мм 7 штанг	**1501566**	**8,91**
диаметр 32 x 3,0 мм 5 штанг	**1501572**	**9,53**
диаметр 40 x 3,5 мм 9 штанг	**1501580**	**18,24**
диаметр 50 x 4,5 мм 4 штанги	**1501582**	**31,55**
диаметр 63 x 6,0 мм 3 штанги	**1501584**	**45,87**

Металлопластиковые трубы „Copipe HSC“
PE-RT/AL/PE-RT
белые

в бухтах

диаметр 14 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541054**	**1,48**
длина бухты 100 м	**1540154**	**1,48**
длина бухты 200 м	**1540254**	**1,48**

диаметр 16 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541055**	**1,48**
длина бухты 100 м	**1540155**	**1,48**
длина бухты 200 м	**1540255**	**1,48**
длина бухты 500 м	**1540555**	**1,48**

диаметр 20 x 2,5 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541060**	**2,67**
длина бухты 100 м	**1540160**	**2,67**
длина бухты 200 м	**1540260**	**2,67**

диаметр 26 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541066**	**4,40**

диаметр 32 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541072**	**6,38**

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельное отопление, водоснабжения при соблюдении указанных технических параметров.

Сертификат DVGW (диаметры 14 x 2,0 мм)
Сертификат DVGW (диаметры с 16 x 2,0 мм)
DVGW-Reg.-Nr. DW-8501AT2407

Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C, 10 бар при 70 °C.

Трехслойная металлопластиковая труба, устойчивая к диффузии кислорода
– внутренний слой из PE-RT
– алюминиевая труба, сваренная встык
– наружный защитный слой из PE-RT
соединение слоев специальным клеем.

Теплоизоляция трубопроводов осуществляется в соответствии с действующими нормами.