Шаровые краны для гребенок „Multidis SH“ и „Multidis SF“

с плоским уплотнением

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ BP x G 1 HP	**1406383**	**10,35**
G 1 BP x G 1 HP	**1406384**	**13,68**

с плоским уплотнением, с термометром (0–80 °C)
с красным маховиком

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ BP x G 1 HP	**1406483**	**27,10**
G 1 BP x G 1 HP	**1406484**	**31,05**

с плоским уплотнением, с термометром (0–80 °C)
с синим маховиком

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ BP x G 1 HP	**1406583**	**27,10**
G 1 BP x G 1 HP	**1406584**	**31,05**

с евроконусом

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x G ¾ НГ	**1406504**	**15,85**

Шаровой кран для отключения отопительных контуров на гребенке. Подключение к отопительному контуру - G ¾ наружная резьба по DIN EN 16313 евроконус для присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop.
Подключение к гребенке - накидная гайка G ¾ с плотнительным кольцом.

Встраиваемые монтажные шкафы

Вид	Арт. №	Цена EUR
№1: внутр. ширина: 560 мм	**1401151**	**123,61**
№2: внутр. ширина: 700 мм	**1401152**	**143,34**
№3: внутр. ширина: 900 мм	**1401153**	**167,42**
№4: внутр. ширина: 1200 мм	**1401154**	**217,68**

Из оцинкованной стали, рама и дверца белые, лакированные, выдвижная фасадная рама и основание (с изменяемыми размерами).

Глубина: 115–180 мм
Высота: 760–885 мм

При использовании теплосчетчиков необходимо принимать во внимание суммарную длину гребенки с дополнительными элементами.

Отводы	Длина (L)	№ *	Длина с краном 1406384	№ *
2	190 мм	1	270 мм	1
3	240 мм	1	320 мм	1
4	290 мм	1	370 мм	1
5	340 мм	1	420 мм	1
6	390 мм	1	470 мм	1
7	440 мм	1	520 мм	2
8	490 мм	2	570 мм	2
9	540 мм	2	620 мм	2
10	590 мм	2	670 мм	3
11	640 мм	3	720 мм	3
12	690 мм	3	770 мм	3

№ *- номер монтажного шкафа

Монтажные шкафы для наружной установки

Вид	Арт. №	Цена EUR
№1: внутр. ширина: 600 мм	**1401171**	**200,60**
№2: внутр. ширина: 750 мм	**1401172**	**225,52**
№3: внутр. ширина: 1000 мм	**1401173**	**262,82**
№4: внутр. ширина: 1250 мм	**1401174**	**344,57**

Из оцинкованной стали, рама и дверца белые, лакированные.

Глубина: 160 мм
Высота: 760–870 мм

При использовании теплосчетчиков необходимо принимать во внимание суммарную длину гребенки с дополнительными элементами.