Описание: насосно-смесительные блоки **„Regufloor“** для поддержания постоянной температуры в системах напольного отопления в комбинации с гребенкой из нержавеющей стали.
Возможно подключение от 2 до 12 отопительных контуров. Монтаж с левой стороны к гребенке.

Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальный перепад давления: 0,75 бар.
Температура подачи: в первичном контуре макс. 90 °C, во вторичном контуре макс. 50 °C.
Диапазон настройки терморегулятора: 20 – 50 °C.
Диапазон настройки электрического накладного регулятора: 20 – 90 °C.

„Regufloor H“
насосно-смесительный блок Ду 25

Исполнение	Арт. №	Цена EUR
С насосом с частотным регулированием Wilo E15/ 1-5	**1151000**	**623,95**

Габариты:
длина - 315 мм.
глубина - 145 мм.
длина насоса -130 мм.

Мощность: до 15 кВт или до 200 м^2 при теплоотдаче 75 Вт/м^2

„Regufloor HN“
насосно-смесительный блок Ду 25

Исполнение	Арт. №	Цена EUR
С энергоэффективным насосом Wilo Yonos PARA	**1151600**	**623,95**

Габариты:
длина - 195 мм.
глубина - 100 мм.
Аксиальный корпус насоса.

„Regufloor HX“
насосно-смесительный блок Ду 25

Исполнение	Арт. №	Цена EUR
С насосом с частотным регулированием Wilo E15/ 1-5	**1151060**	**1411,45**

Насосно-смесительный блок для регулирования температуры подачи и отделения контуров напольного отопления от системы радиаторного отопления (с помощью теплообменника).

Раб. давление в первичном контуре: макс. 6 бар
Раб. давление во вторич. контуре: макс. 3 бар

Темп. подачи в первичном контуре: макс. 90 °C
Темп. подачи в первичном контуре: макс. 50 °C

Смонтированный и опрессованный блок с насосом с частотным регулированием теплообменник (14 кВт), мембранный расширительный бак (3 л), манометр, предохранительный вентиль.

Насос Wilo E15/1-5

Исполнение	Арт. №	Цена EUR
	1151086	**372,93**

Поставляется только для замены.

Только для „Regufloor H“ и „Regufloor HX“.
Насос без кабеля для подключения.

Энергоэффективный насос Wilo-Yonos PARA

Исполнение	Арт. №	Цена EUR
аксиальный	**1151089**	**382,32**

Поставляется только для замены.

Только для „Regufloor HN“.
Насос без кабеля для подключения.