110 PTM
EN215

Кран термостатический, присоединение к металлической трубе, угловой.
Температура макс 100°C
Давление макс 10 бар

Thermostatic radiator valve, iron pipe connection, angle pattern.
Max temperature 100°c
Max pressure 10 bar

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**110**60038	3/8	3/8	5	100
00**110**60012	1/2	1/2	5	100
00**110**60034	3/4	3/4	12	120

111 PTM
EN215

Кран термостатический, присоединение к металлической трубе, прямой.
Temperatura max 100°C
Pressione max 10 bar

Thermostatic radiator valve, iron pipe connection, straight pattern.
Max temperature 100°c
Max pressure 10 bar

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**111**60038	3/8	3/8	5	100
00**111**60012	1/2	1/2	5	100
00**111**60034	3/4	3/4	12	120

114 PTM
EN215

Кран термостатический, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе, угловой.
Температура макс 100°C
Давление макс 10 бар

Thermostatic radiator valve, connection for copper, plastic and multilayer pipe angle pattern.
Max temperature 100°c
Max pressure 10 bar

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**114**60038	3/8	24x19	5	100
00**114**60012	1/2	24x19	5	100

115 PTM
EN215

Канн термостатический, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе, прямой.
Температура макс 100°C
Давление макс 10 бар

Thermostatic radiator valve, connection for copper, plastic and multilayer pipe straight pattern.
Max temperature 100°c
Max pressure 10 bar

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**115**60038	3/8	24x19	5	100
00**115**60012	1/2	24x19	5	100

116 PTM

Кран термостатический, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе, горизонтальный.
Температура макс 100°C
Давление макс 10 бар

Thermostatic radiator valve, connection for copper, plastic and multilayer pipe horizontal pattern.
Max temperature 100°c
Max pressure 10 bar

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**116**60012	1/2	24x19	12	120

112 PTM

Кран термостатический, присоединение к металлической трубе, горизонтальный.
Температура макс 100°C
Давлении макс 10 бар

Thermostatic radiator valve, connection for iron pipe horizontal pattern.
Max temperature 100°c
Max pressure 10 bar

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**112**60012	1/2	1/2	12	120

130a

Термостатический привод для термостатических кранов для радиатора. Жидкостный датчик. Регулировкам головки от 0 до 5 соответственно температуре от 4°C до 30°C.

Thermostatic actuator for thermostatic radiator valves. Liquid sensor. Settings on the head from 0 to 5 corresponding to a temperature range from 4°C to 30°C.

код code	резьба thread		
0013030001	Ø 27x1	1	–

новинка

131

код code	резьба thread		
0013130000	Ø 26x1,5	1	–

Термоэлектрический привод для термостатических кранов, с дистанционным датчиком. Градуированная шкала от 0 до 5 соответствующая температурному уровню от 0 до 30. Длина капиллярной трубки 2 м.

Thermostatic actuator for thermostatic radiator valves, with remote sensor. Graduated scale with regulation from 0 to 5 corresponding to a temperature range from 0°C to 30°C. Capillary length 2m.

новинка

130 EN215

код code	резьба thread		
0013030000	Ø 26x1,5	1	100

Термоэлектрический привод для термостатических кранов. Жидкостный датчик. Регулировка головки от 0 до 5 соответственно температуре от 4°C до 30°C.

Thermostatic actuator for thermostatic radiator valves. Liquid sensor. Settings on the head from 0 to 5 corresponding to a temperature range from 4°C to 30°C.

РУЧНЫЕ КРАНЫ И ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
MANUAL VALVES & LOCKSHIELDS

240 РТМ

Ручной кран для радиатора, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Угловой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve, connection for copper, pastic and multilayer pipe. Gland sealing double O–ring. Angle pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**240**60038	3/8	24x19	5	100
00**240**60012	1/2	24x19	5	100

332 РТМ

Кран с защитным экраном, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Угловой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Lockshield valve. Connection for copper, plastic and multilayer pipe. Gland sealing O–ring. Angle pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**332**60038	3/8	24x19	5	100
00**332**60012	1/2	24x19	5	100

241 РТМ

Ручной кран для радиатора, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Прямой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve, connection for copper, pastic and multilayer pipe. Gland sealing double O–ring. Straight pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**241**60038	3/8	24x19	5	100
00**241**60012	1/2	24x19	5	100

333 РТМ

Кран с защитным экраном, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе. Прямой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Lockshield valve. Connection for copper, plastic and multilayer pipe. Gland sealing O–ring. Straight pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**333**60038	3/8	24x19	5	100
00**333**60012	1/2	24x19	5	100

242 РТМ

Ручной кран для радиатора с предрегулировкой, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Угловой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve with pre–setting, connection for copper, pastic and multilayer pipe. Gland sealing double O–ring. Angle pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**242**60038	3/8	24x19	5	100
00**242**60012	1/2	24x19	5	100

243 РТМ

Ручной кран для радиатора с предрегулировкой, присоединение к медной, пластиковой, или многослойной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Прямой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve with pre–setting, connection for copper, pastic and multilayer pipe. Gland sealing double O–ring. Straight pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**243**60038	3/8	24x19	5	100
00**243**60012	1/2	24x19	5	100

238 PTM

Ручной кран для радиатора, при–соединение к стальной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Угловой. Макс. темпе–ратура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve, iron pipe connection. Gland sealing double O–ring. Angle pattern. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**238**60038	3/8	3/8	5	100
00**238**60012	1/2	1/2	5	100
00**238**60034	3/4	3/4	12	120
00**238**10100	1" *	1"	8	80
00**238**10114	1" 1/4 *	1" 1/4	4	40

239 PTM

Ручной кран для радиатора, присоединение к стальной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Прямой. Макс. темпе–ратура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve, iron pipe con–nection. Gland sealing double O–ring. Straight pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

00**239**60038	3/8	3/8	5	100
00**239**60012	1/2	1/2	5	100
00**239**60034	3/4	3/4	12	120
00**239**10100	1" *	1"	8	60

234 PTM

Ручной кран для радиатора с предрегулировкой, присоединение к стальной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Угловой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve with pre–setting, iron pipe connection. Gland sealing double O–ring. Angle pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**234**60038	3/8	3/8	5	100
00**234**60012	1/2	1/2	5	100
00**234**60034	3/4	3/4	12	120

* Без PTM • Without PTM

330 PTM

Кран с защитным экраном, присо–единение к стальной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Угловой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Lockshield valve. Iron pipe connection. Gland sealing O–ring. Angle pattern. Max tempe–rature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**330**60038	3/8	3/8	5	100
00**330**60012	1/2	1/2	5	100
00**330**60034	3/4	3/4	12	120
00**330**10100	1" *	1"	8	80
00**330**10114	1" 1/4 *	1" 1/4	4	40

331 PTM

Кран с защитным экраном, присо–единение к стальной трубе. Сальни–ковое уплотнение двумя кольцами. Прямой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Lockshield valve. Iron pipe connection. Gland sealing O–ring. Straight pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**331**60038	3/8	3/8	5	100
00**331**60012	1/2	1/2	5	100
00**331**60034	3/4	3/4	12	120
00**331**10100	1" *	1"	8	80

235 PTM

Ручной кран для радиатора с предрегулировкой, присоединение к стальной трубе. Сальниковое уплотнение двумя кольцами. Прямой. Макс. температура 100°C. Макс. давление 10 бар.

Manual radiator valve with pre–setting, iron pipe connection. Gland sealing double O–ring. Straight pattern. Max temperature 100°C. Max pressure 10 bar.

код code	присоед. к рад. radiat. conn.	присоед. к трубе pipe conn.		
00**235**60038	3/8	3/8	5	100
00**235**60012	1/2	1/2	5	100
00**235**60034	3/4	3/4	12	120